Wibrain H-series

IT-Trolley / IT-Kast H20+ H32+

De Wibrain H32+ en de H20+ past naadloos in een stijlvol interieur in uw klaslokaal.

De H32+ en de H20+ zijn gemaakt van duurzaam FSC gecertificeerd hout, en is daardoor een verantwoord design alternatief op de stalen Wibrain trolleys.

De ondiepe vormgeving, in combinatie met bediening aan de bovenzijde, maakt de trolley of kast geschikt voor een onopvallende plaatsing tegen de wand.

NIEUW!
Verkrijgbaar in diverse kleuren!

Codeslot en sleutelslot

H32+

H20+

De trolley wordt standaard geleverd op 4 wielen. In de verpakking worden 4 poten meegeleverd.

Authorised Reseller :

De Wibrain H-serie biedt diverse technische voordelen t.o.v. andere houten trolleys/kasten

- Geschikt voor alle devices: iPads, iPads in bumperhoes, tablets, chromebooks en laptops t/m 16 inch
- Maakt gebruik van dezelfde betrouwbare elektronica als de Wibrain W-serie
- Actieve koeling, traploos geregeld
- Twee extra stopcontacten in het bovenblad
- Automatische zekering!
- EMC Class B product ! Veel laadsystemen zijn EMC Class A en geven meer straling af (interferentie en slecht voor de mens)

Specificaties en beveiliging:

- Geschikt voor plaatsing van 20-32 apparaten t/m 16 inch incl. iPads in bumperhoes
- Voorzien van 2 deuren met codeslot + sleutelbediening
- Laadmanagement Wibrain:
- Het slimme en automatische laadsysteem herkent welke voeding al is opgeladen en biedt dan geen puls lading meer aan de batterij aan waardoor je kostbare life cycles bespaart

NIEUW: Wibrain H20+, de compacte 20 vaks houten trolley

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	Wibrain H32+	Wibrain H20+
Input	220-240V AC 50/60Hz 16A	220-240V AC 50/60Hz 16A
CE Keuringen	EN62368.1, EN55032, EN55035,EN61000-3-2, EN61000-3-3	EN62368.1, EN55032, EN55035,EN61000-3-2, EN61000-3-3
Beveiligingen	Zachte Start, Inschakelstroom-preventie/-bescherming, Vertragingsbescherming van AC na korte stroomuitval, overstroombeveiliging, kortsluitings-beveiliging, overbelastingsbeveiliging	Zachte Start, Inschakelstroom-preventie/-bescherming, Vertragingsbescherming van AC na korte stroomuitval, overstroombeveiliging, kortsluitings-beveiliging, overbelastingsbeveiliging
	Soft-start (peak power protection), Auto Current Controlling Delay protection of AC after short power outage Over Current (overload) protection	Soft-start (peak power protection), Auto Current Controlling Delay protection of AC after short power outage Over Current (overload) protection
Output	220-240V AC 50/60Hz 0.65 EACH PORT Total:15.2A	220-240V AC 50/60Hz 0.65 EACH PORT Total:15.2A
Ladeafmeting (l×b×h)	290 (B) x 420 (D) x 39 (H) mm	290 (B) x 420 (D) x 33 (H) mm
Productafmeting (l×b×h)	1100 (L) x 490 (B) x 960 (H) mm inclusief wielen/voeten, de hoogte van wielen/houten voeten is 15,5 cm	792 (L) x 490 (B) x 960 (H) mm
Bovenblad	1100 (L) x 490 (B) mm	792 (L) x 490 (B) mm
Koeling	Actieve ventilatie, Ventilator snelheid stelt zich automatisch in op basis van het gevraagde vermogen	Actieve ventilatie, Ventilator snelheid stelt zich automatisch in op basis van het gevraagde vermogen
Gewicht in kg Netto / Bruto	73 kg / 91 kg	53,7 kg / 67,3 kg
Aanbevolen werktemperatuur	Werktemperatuur: 0° C - 40°C Bewaartemperatuur: -20°C tot 50°C Werkvochtigheidsgraad: 10% - 90% Ceen condensatie	Werktemperatuur: 0° C - 40°C Bewaartemperatuur: -20°C tot 50°C Werkvochtigheidsgraad: 10% - 90% Ceen condensatie