

PARAPROJECT® MICRO CASE A15

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT



Afmetingen buiten in mm

Benaming	PARAPROJECT® MICRO CASE A15 voor tablets; zwart
Bestelnummer	EU-versie: 208.634-151
GTIN / EAN	4006793001299
Toepassing	Vormings-, gezondheidszorg-, industrie-, gastronomiesector en verzekeringswezen
Certificaten	CE / RoHS / REACH
Toegepaste normen	NRL 2011/65/EU; DIN EN 62368-1:2016-05. EMV 2014/35/EU; DIN EN 55022:210+AC:2011; DIN EN 55024:2010. Rohs 2011/65/EU; DIN EN 50581:2012
Inbegrepen in de levering	<ul style="list-style-type: none"> - 15x USB-gegevens- en laadkabel op Micro-USB-connector met led-indicator, 1,2 meter - 1x verbindingkabel apparaten, EU, lengte: 5 m - 2x MC 10-oplader - 1x imbusleutel - gebruiksaanwijzing
Materialen	<ul style="list-style-type: none"> - buitenschaal van schokbestendige X-ABS-kunststof met coating van rubber en met 3 mm wanddikte in de kleur zwart - doorlopend aluminium frame aan deksel en corpus - Insteekvakken van Con-Pearl®-materiaal
Transport	<ul style="list-style-type: none"> - 4x kogelgelagerde lichtlopende wielen (2 daarvan met wielvergrendeling) - telescoopstang, 4-voudige - draaggrepen aan beide kanten
Buitenafmetingen	breed 530 x diep 360 x hoog 450 mm
Eigen gewicht	12 kg
Transportgewicht	12,5 kg
Transportafmeting	breed 1530 x diep 370 x hoog 500 mm
Hoeveelheid per europallet	12
Afmetingen europallet	breed 1200 x diep 800 x hoog 1065 mm
GN-code	42021250
Land van herkomst	RO

PARAPROJECT® MICRO CASE A15

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Uitrusting	Deksel: - noppenschuim om de apparaten te stabiliseren - 2 x zakken voor toebehoren en kleine onderdelen Corpus: - laadeenheid (2 x MC10-multicharger), 15 opbergcompartimenten voor tablets - extra: actieve ventilatie (2 x axiale ventilatoren) op de bodem voor optimale luchtcirculatie en ventilatie aan de rugzijde van het corpus
Compatibele apparaten	alle tablets met micro-USB-aansluiting
Max. aantal apparaten	15
Besturingssysteem	Android / Win10
Afmetingen beeldscherm	maximaal 10,5"
Kabeltypes voor apparaten	USB-gegevens- en laadkabel op micro-USB-connector
Uitgangsvermogen per poort	max. 2,4 A
Afsluitsysteem	cijferslot
Optionele toebehoren	externe weekschakelklok
Aansluitingen	buiten: centrale stroomvoorziening met beschermkap binnen: elk 10 x USB-A-bus van 2 x MC10 multi-oplader
Stroomgegevens	- 100 - 240 V - max. 3,6 A - 50/60 Hz
Afmetingen tablet opbergvakken	breed 22 x diep 185 x hoog 240 mm

Afmetingen binnen in mm



Actieve ventilatie op de bodem voor optimale luchtcirculatie en ventilatie aan de rugzijde van het corpus



15x USB-gegevens- en laadkabel op Micro-USB-connector met led-indicator

Tablet vakken hoog 240

22