

PARAPROJECT® MICRO CASE i15

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT



Afmetingen buiten in mm

| | |
|----------------------------|--|
| Benaming | PARAPROJECT® MICRO CASE i15 voor iPad; zwart |
| Bestelnummer | EU-versie: 208.633-151 |
| GTIN / EAN | 4006793001282 |
| Toepassing | Vormings-, gezondheidszorg-, industrie-, gastronomiesector en verzekeringswezen |
| Certificaten | CE / RoHS / REACH |
| Toegepaste normen | NRL 2011/65/EU; DIN EN 62368-1:2016-05. EMV 2014/35/EU; DIN EN 55022:210+AC:2011; DIN EN 55024:2010. Rohs 2011/65/EU; DIN EN 50581:2012 |
| Inbegrepen in de levering | <ul style="list-style-type: none"> - 15x USB-gegevens- en laadkabel op Lightning Connector, 1,2 meter - 1x verbindingkabel apparaten, EU, lengte: 5 m - 2x MC 10-oplader - 1x imbusleutel - gebruiksaanwijzing |
| Materialen | <ul style="list-style-type: none"> - buitenschaal van schokbestendige X-ABS-kunststof met coating van rubber en met 3 mm wanddikte in de kleur zwart - doorlopend aluminium frame aan deksel en corpus - Insteekvakken van Con-Pearl®-materiaal |
| Transport | <ul style="list-style-type: none"> - 4x kogelgelagerde lichtlopende wielen (2 daarvan met wielvergrendeling) - telescoopstang, 4-voudige - draaggrepen aan beide kanten |
| Buitenafmetingen | breed 530 x diep 360 x hoog 450 mm |
| Eigen gewicht | 12 kg |
| Transportgewicht | 12,5 kg |
| Transportafmeting | breed 1530 x diep 370 x hoog 500 mm |
| Hoeveelheid per europallet | 12 |
| Afmetingen europallet | breed 1200 x diep 800 x hoog 1065 mm |
| GN-code | 42021250 |
| Land van herkomst | RO |

PARAPROJECT® MICRO CASE i15

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

| | |
|--------------------------------|--|
| Uitrusting | Deksel: - noppenschuim om de apparaten te stabiliseren - 2 x zakken voor toebehoren en kleine onderdelen Corpus: - laadeenheid (2 x MC10-multicharger), 15 opbergcompartimenten voor tablets - extra: actieve ventilatie (2 x axiale ventilatoren) op de bodem voor optimale luchtcirculatie en ventilatie aan de rugzijde van het corpus |
| Compatibele apparaten | alle iPads vanaf generatie 4, evenals mini |
| Max. aantal apparaten | 15 |
| Besturingssysteem | iOS |
| Afmetingen beeldscherm | maximaal 10,5" |
| Kabeltypes voor apparaten | USB-gegevens- en laadkabel op Lightning Connector met led-indicator |
| Uitgangsvermogen per poort | max. 2,4 A |
| Afsluitsysteem | cijferslot |
| Optionele toebehoren | externe weekschakelklok |
| Aansluitingen | buiten: centrale stroomvoorziening met beschermkap binnen: elk 10 x USB-A-bus van 2 x MC10 multi-oplader |
| Stroomgegevens | - 100 - 240 V - max. 3,6 A - 50/60 Hz |
| Afmetingen tablet opbergvakken | breed 22 x diep 185 x hoog 240 mm |

Afmetingen binnen in mm



Actieve ventilatie op de bodem voor optimale luchtcirculatie en ventilatie aan de rugzijde van het corpus



15x USB-gegevens- en laadkabel op Lightning Connector, 1,2 meter